

# 《JGJ/T172-2009建筑陶瓷薄板应用技术规程》

## 书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2009年06月01日

开本：大32开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：1511217266

## 内容简介

根据住房和城乡建设部《关于印发（2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批））的通知》（建标[2008]102号）的要求，规程编制组经广泛调查研究、认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.材料；4.设计；5.施工；6.质量验收。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由北京新型材料建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。

## 目录

- 1 总则
- 2 术语
- 3 材料
- 4 设计
- 5 施工
  - 5.1 一般规定
  - 5.2 运输贮存
  - 5.3 作业条件
  - 5.4 室内地面施工
  - 5.5 室内外墙面施工
  - 5.6 保护
  - 5.7 安全环保措施
- 6 质量验收
  - 6.1 一般规定
  - 6.2 主控项目
  - 6.3 一般项目
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
- 附：条文说明

## 在线试读部分章节

### 6 质量验收

#### 6.1 一般规定

6.1.1 基层的施工质量检验数量，应每200m<sup>2</sup>施工面积抽查一处，且不得少于三处。

6.1.2 室内地面饰面工程应按每一层次或每一施工段作为检验批。每一检验批应按自然间或标准间检验。抽查数量不应少于三间，不足三间时应全数检查。走廊过道应以10m长度为一间，礼堂、门厅应以两个轴线之间的面积为一间。

6.1.3 相同材料、工艺和施工条件的室内墙面饰面工程应按每50间划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。大面积房间和走廊，宜按施工面积30m<sup>2</sup>为一间。室内每个检验批应抽查10%以上，并不得少于三间，不足三间时应全数检查。

6.1.4 室外墙面饰面工程宜按建筑物层高或4m高度为一个检查层，每20m长度应抽查一处，每处宜为3m长。每一检查层应检查三处以上。

## 6.2 主控项目

6.2.1 用于基层处理的材料、双组分水泥基胶粘剂、水泥基填缝剂、环氧基填缝剂、陶瓷薄板等材料的品种、质量必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告。

6.2.2 室外墙面饰面工程粘结强度检验应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定。

6.2.3 建筑陶瓷薄板饰面工程应无空鼓、无裂缝。检验方法：观察；用小锤轻击检查。

.....

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)