

# 《宏章出版2014最新版全国造价工程师执业资格考试辅导用书《建设工程技术与计量》》

## 书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2014年02月01日

开本：16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787516005286

## 内容简介

《宏章出版·建设工程技术与计量（安装工程）历年真题详解&押题密卷（2014\*版）》：  
精选\*考试真题，全面把握考试趋势，一线名师精准预测，结构合理命中率高，权威答案详尽解析，突出重点直达高分。

## 目录

2012年全国造价工程师执业资格考试《建设工程技术与计量（安装工程部分）》真题（共11页）

2011年全国造价工程师执业资格考试《建设工程技术与计量（安装工程部分）》真题（共11页）

2010年全国造价工程师执业资格考试《建设工程技术与计量（安装工程部分）》真题（共11页）

2009年全国造价工程师执业资格考试《建设工程技术与计量（安装工程部分）》真题（共11页）

全国造价工程师执业资格考试《建设工程技术与计量（安装工程）》押题密卷（一）（共11页）

全国造价工程师执业资格考试《建设工程技术与计量（安装工程）》押题密卷（二）（共10页）

全国造价工程师执业资格考试《建设工程技术与计量（安装工程）》押题密卷（三）（共11页）

全国造价工程师执业资格考试《建设工程技术与计量（安装工程）》押题密卷（四）（共11页）

全国造价工程师执业资格考试《建设工程技术与计量（安装工程）》押题密卷（五）（共10页）

全国造价工程师执业资格考试《建设工程技术与计量（安装工程）》押题密卷（六）（

共11页)

全国造价工程师执业资格考试《建设工程技术与计量(安装工程)》押题密卷(七)(共10页)

在线试读部分章节

22. 编制施工项目管理规划大纲的宗旨在于( )。

- A. 直接指导安装施工全过程的各项活动
- B. 指导施工项目实施阶段的管理
- C. 对施工中各项活动合理安排, 保证正常进行
- D. 满足招标文件要求及签订合同要求

23. 项目成本管理规划中, 成本目标的确定不应反映的因素为( )。

- A. 招标文件规定的承包人责任
- B. 项目管理组织方案
- C. 承包人对施工工程确定的实施方案
- D. 施工工程的现场条件

24. 在安装工程施工项目管理实施规划中, 施工项目实施规划的核心为( )。

- A. 施工方案
- B. 施工进度计划
- C. 施工质量控制
- D. 施工现场平面布置

25. 按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)的规定, 不属于通用措施项目的为( )。

- A. 安全文明施工
- B. 大型机械设备进出场及安拆
- C. 组装平台制作
- D. 已完工程及设备保护

26. 按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)的规定, 当拟建工程有重量大于40t的设备安装时, 其专业工程措施项目清单可列项( )。

- A. 格架式抱杆
- B. 组装平台
- C. 现场施工围栏
- D. 二次搬运

27. 固体散料输送设备中, 振动输送机的工作特点为( )。

- A. 能输送黏性强的物料

A. 直接指导安装施工全过程的各项活动

C. 对施工中各项活动合理安排, 保证正常进行

23. 项目成本管理规划中, 成本目标的确定不应反映的因素为( )。

C. 承包人对施工工程确定的实施方案

A. 施工方案

25. 按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)的规定, 不属于通用措施项

目的为( )。

C . 组装平台制作 D . 已完工程及设备保护

A . 格架式抱杆 B . 组装平台

27 . 固体散料输送设备中，振动输送机的工作特点为( )。

B . 能输送具有化学腐蚀性或有毒的散状固体物料

D . 能输送含气的物料

A . 传动比小 B . 传动效率低

29 . 离心式锅炉给水泵是用来输送一般清水的锅炉给水专用泵，其结构形式为( )。

C . 中开式多级离心泵 D . 分段式多级离心泵

A . 单速、双速及三速电梯 B . 调压调速电梯

31 . 在锅炉施工过程中，煮炉的目的是除掉锅炉中的油污和铁锈等，不能用来煮炉的药品是( )。

C . 磷酸三钠 D . 硫酸钙

A . 受热面发热率 B . 受热面蒸发率

33 . 在下列灭火系统中，可以用来扑灭高层建筑内的柴油机发电机房和燃油锅炉房火灾的灭火系统是( )。

C . 水喷雾灭火系统 D . 自动喷水雨淋系统

A . 5L / s B . 10L / s

35 . 在喷水灭火系统安装时，公称直径大于50mm的管道上不宜采用( )。

C . 异径接头 D . 法兰

A . 单盘外浮顶储罐 B . 双盘外浮顶储罐

37 . 在电气安装工程中，室内低压引入线从支持绝缘子起至地面的距离不应小于( ) m。

C . 3?0D . 3?5

A . 电焊对焊连接B . 气焊对焊连接

.....

[显示全部信息](#)

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)